
IT

PARSUN Power Your Dream

GAMA LIGERA CARB 6 - 5 HP



	6 HP		5 HP			
	F6ABML	F6ABMS	F5ABML	F5ABMS	F5BML	F5BMS
A (mm)	717 (28.2")		717 (28.2")		717 (28.2")	
B (mm)	390 (15.4")		390 (15.4")		361 (14.2")	
C (mm)	1.177 (46.3")	1.050 (41.3")	1.177 (46.3")	1.050 (41.3")	1.156 (45.5")	1.029 (40.5")
D (mm)	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")
KG	28 kg	27 kg	28 kg	27 kg	25.5 kg	24.5 kg
Regime di lavoro a tutto gas	4.500 - 5.500 rpm		4.500 - 5.500 rpm		4.500 - 5.500 rpm	
Potenza massima	4.4 Kw (6 Hp) 5.000 rpm		3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm		3.6 Kw (5 Hp) 5.000 rpm	
Minimo (neutral)	1.450 - 1.550 rpm		1.450 - 1.550 rpm		1.450 - 1.550 rpm	
Tipo motore	OHV		OHV		OHV	
Cilindri	1		1		1	
Cilindrata	148 cm^3		148 cm^3		112 cm^3	
Diametro corsa	64 x 46 mm (2.52" x 1.8")		64 x 46 mm (2.52" x 1.8")		59 x 41 mm (2.32" x 1.61")	
Sistema di accensione	CDI		CDI		TCI	
Alternatore	12V 6A		12V 6A			
Sistema di controllo						
Sistema di avviamento						
Cambio di marcia	F-N-R		F-N-R		F-N-R	
Relazione ingranaggio	2.15 (28/13)		2.15 (28/13)		2.15 (28/13)	
Sistema inclinazione e altezza regolabili						
Consumo massimo	2.3 L/h		2 L/h		2 L/h	
Serbatoio combustibile	1.3 L		1.3 L		1.3 L	
Capacità olio	0.8 L		0.8 L		0.5 L	
Capacità olio, scatola ingranaggi	195 cm^3		195 cm^3		100 cm^3	
Elica STD inclusa	3-71/8" x 9"		3-71/8" x 9"		3-71/2" x 7"	



F6ABML

- Rotazione standard
- HP
- Comando a guida
- Avviamento MANUALE
- Asse Lungo 508 mm / 20"

F5ABWL

- Rotazione standard
- HP
- Comando a distanza
- Avviamento elettrico
- Asse Lungo 508 mm / 20"

F5BMS

- Rotazione standard
- HP
- Comando a guida
- Avviamento MANUALE
- Asse Corto 381 mm / 15"

	UN.
Manuale istalazione	1
Stacco aut. d'emergencia	1
Avviamento manuale	1
Cacciavite	1
Candele	1
Estrattore candele	1
Spina, elica	1


ACCESSORI COMPRESI



ELICHE



	D	P	REF	DESC.
5 HP	7 1/4	6	**SOL3011-073-05S**	OP
	7 1/2	7	**PAF4-03070000**	STD
6 HP	7.8	6	**PAF6-03010000**	STD
	7.8	7	**SOL5011-078-07**	OP
	7.8	8	**SOL5011-018-08**	OP
	7.8	9	**SOL5011-078-09**	OP



B	A	D	P	R	OP	STD
Pale	Scalanature	Diametro	Passo	Rotazione: L (SX) R (DX)	Optionale	Standard



	OLIO	REF
10W30 10W40	Olio motore approvato dalla NMMA	REC10W30U3
		REC10W30U6
		REC10W40U3
		REC10W40U6
80W90	Olio per trasmissioni approvato GL-5	REC80W90U3
		REC80W90U6

RECLUBE