


GAMA LIGERA

CARB

4 - 2.6 HP



	4 HP				2.6 HP	
	F4BML	F4BMS	F4ABML	F4ABMS	F2.6BML	F2.6BMS
A (mm)	717 (28.2")		717 (28.2")		645 (25.4")	
B (mm)	361 (14.2")		390 (15.4")		343 (13.5")	
C (mm)	1.156 (45.5")	1.029 (40.5")	1.177 (46.3")	1.050 (41.3")	1.140 (44.9")	1.013 (39.9")
D (mm)	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")	381 (15")
KG	25.5 kg	24.5 kg	28 kg	27 kg	18 kg	17 kg
Regime di lavoro a tutto gas	4.500 - 5.500 rpm		4.500 - 5.500 rpm		5.250 - 5.750 rpm	
Potenza massima	2.9 Kw (4 Hp) 4.500 rpm		2.9 Kw (4 Hp) 5.000 rpm		1.9 Kw (2.6 Hp) 5.500 rpm	
Minimo (neutral)	1.450 - 1.550 rpm		1.450 - 1.550 rpm		1.550 - 1.650 rpm	
Tipo motore	OHV		OHV		OHV	
Cilindri	1		1		1	
Cilindrata	112 cm ³		148 cm ³		72 cm ³	
Diametro corsa	59 x 41 mm (2.32" x 1.61")		64 x 46 mm (2.52" x 1.8")		54 x 31.5 mm (2.13" x 1.24")	
Sistema di accensione	TCI		CDI		TCI	
Alternatore			12V 6A			
Sistema di controllo						
Sistema di avviamento						
Cambio di marcia	F - N - R		F - N - R		F - N	
Relazione ingranaggio	2.15 (28/13)		2.15 (28/13)		2.25 (27/12)	
Sistema inclinazione e altezza regolabili						
Consumo massimo	1.6 L/h		1.8 L/h		1.1 L/h	
Serbatoio combustibile	1.3 L		1.3 L		1.2 L	
Capacità olio	0.5 L		0.8 L		0.35 L	
Capacità olio, scatola ingranaggi	100 cm ³		195 cm ³		75 cm ³	
Elica STD inclusa	3-71/2" x 7"		3-71/8" x 9"		3-71/2" x 6"	



F4BML

Rotazione standard
HP
Comando a guida
Avviamento MANUALE
Asse Lungo
508 mm / 20"

F4ABWL

Rotazione standard
HP
Comando a distanza
Avviamento elettrico
Asse Lungo
508 mm / 20"

F2.6BMS

Rotazione standard
HP
Comando a guida
Avviamento MANUALE
Asse Corto
381 mm / 15"

	UN.
Manuale istallazione	1
Stacco aut. d'emergencia	1
Avviamento manuale	1
Cacciavite	1
Candele	1
Estrattore candele	1
Spina, elica	1


ACCESSORI COMPRESI



ELICHE



	D	P	REF	DESC.
2.6 HP	7	5	PAF2.6-03010000	STD
	7 ^{1/4}	6	SOL3011-073-05S	OP



B	A	D	P	R	OP	STD
Pale	Scalature	Diametro	Passo	Rotazione: L (SX) R (DX)	Optionale	Standard



OLIO	REF
10W30 10W40 Olio motore approvato dalla NMMA	REC10W30U3
	REC10W30U6
	REC10W40U3
	REC10W40U6
80W90 Olio per trasmissioni approvato GL-5	REC80W90U3
	REC80W90U6

