


GAMA LIGERA

CARB

9.8 - 8 HP



	9.8 HP			8 HP		
	F9.8BML	F9.8BMS	F9.8FWL	F8BML	F8BMS	F8FWL
A (mm)	965 (38")			965 (38")		
B (mm)	364 (14.3")			364 (14.3")		
C (mm)	1.166 (45.9")	1.039 (40.9")	1.166 (45.9")	1.166 (45.9")	1.039 (40.9")	1.166 (45.9")
D (mm)	508 (20")	381 (15")	508 (20.0")	508 (20.0")	381 (15")	508 (20.0")
KG	39.5 kg	38 kg	42.5 kg	39.5 kg	38 kg	42.5 kg
Regime di lavoro a tutto gas	5.000 - 6.000 rpm			5.000 - 6.000 rpm		
Potenza massima	7.2 Kw			5.9 Kw		
Minimo (neutral)	900 - 1.000 rpm			900 - 1.000 rpm		
Tipo motore	SOHC			SOHC		
Cilindri	L2			L2		
Cilindrata	209 cm ³			209 cm ³		
Diametro corsa	55 x 44 mm (2.17" x 1.73")			55 x 44 mm (2.17" x 1.73")		
Sistema di accensione	CDI			CDI		
Alternatore	12V 6A			12V 6A		
Sistema di controllo						
Sistema di avviamento						
Cambio di marcia	F - N - R			F - N - R		
Relazione ingranaggio	2.00 (26/13)			2.00 (26/13)		
Sistema inclinazione e altezza regolabili						
Consumo massimo	3.4 L/h			2.8 L/h		
Serbatoio combustibile	12 L			12 L		
Capacità olio	0.8 L			0.8 L		
Capacità olio, scatola ingranaggi	320 cm ³			320 cm ³		
Elica STD inclusa	3-8.9" x 8.3"			3-8.9" x 8.3"		



F9.8BML

Rotazione standard
HP
Comando a guida
Avviamento MANUALE
Asse Lungo
508 mm / 20"

F9.8FWL

Rotazione standard
HP
Comando a distanza
Avviamento elettrico
Asse Lungo
508 mm / 20"

F8BMS

Rotazione standard
HP
Comando a guida
Avviamento MANUALE
Asse Corto
381 mm / 15"

	UN.
Manuale istalazione	1
Stacco aut. d'emergencia	1
Avviamento manuale	1
Cacciavite	1
Candele	2
Estrattore candele	1
Spina, elica	1
Tubo carburante	1
Serbatoio carburante	1


ACCESSORI COMPRESI



ELICHE



	D	P	REF	DESC.
8 HP 9.8 HP	8.5	7	SOL5011-085-07	OP
	8.5	8	SOL5011-085-08	OP
	8.9	8.3	PAF8-04050000	STD
	8.5	9	SOL5011-085-09	OP



B	A	D	P	R	OP	STD
Pale	Scalanature	Diametro	Passo	Rotazione: L (SX) R (DX)	Optionale	Standard



	OLIO	REF
10W30 10W40	Olio motore approvato dalla NMMA	REC10W30U3
		REC10W30U6
		REC10W40U3
		REC10W40U6
80W90	Olio per trasmissioni approvato GL-5	REC80W90U3
		REC80W90U6

